



外型尺寸参数 Main Specification

类别		四轴搬运码垛机器人			
机型(MODEL)		ER130-4-3200	ER180-4-3200	ER300-4-3300	ER450-4-3200
最大负载 Max Load	kg	130	180	300	450
臂展 Armspan	mm	3200	3200	3300	3200
重复定位精度 Reposition Repeatability	mm	±0.3	±0.4	±0.5	±0.5
防护等级 IP Grade		Ip65	Ip65	Ip65	Ip65
工作范围 Working Range	轴1 Axis 1	±180°	±180°	±180°	±180°
	轴2 Axis 2	-40°~+90°	-40°~+90°	-40°~+95°	-40°~+85°
	轴3 Axis 3	-17°~+110°	-17°~+110°	-9°~+110°	-17°~+110°
	轴4 Axis 4	±360°	±360°	±360°	±360°
最大速度 Max Speed	轴1 Axis 1	85°/S	85°/S	115°/S	65°/S
	轴2 Axis 2	80°/S	70°/S	105°/S	60°/S
	轴3 Axis 3	89°/S	89°/S	105°/S	70°/S
	轴4 Axis 4	290°/S	290°/S	270°/S	145°/S
重量 Weight	kg	1400	1400	2300	2100
安装方式 Installation		地面/支架 Floor/Stand	地面/支架 Floor/Stand	地面/支架 Floor/Stand	地面/支架 Floor/Stand

外型尺寸参数 Main Specification

类别		Scara机器人				Delta机器人	
机型(MODEL)		ER5-4B-600		ER5-4B-800		ER3-4C	
最大负载 Max Load	kg	5		5		3	
臂展 Armspan	mm	600		800		-	
轴数 Axis number		4		4		4	
重复定位精度 Reposition Repeatability	mm	±00.4		±0.04		±0.1	
防护等级 IP Grade		Ip54		Ip54		Ip65~Ip69	
工作范围 Working Range	轴1	±130°		±130°		-50°~+90°	
	轴2	±135°		±145°		-50°~+90°	
	轴3	0mm~200mm		0mm~300mm		-50°~+90°	
	轴4	±360°		±360°		±360°	
最大速度 Max Speed	轴1	335°/S	5m/S	335°/S	6.5m/S	650°/S	最大合成速度 10m/S
	轴2	335°/S		335°/S		650°/S	
	轴3	1500mm/S		1500mm/S		650°/S	
	轴4	700°/S		700°/S		1350°/S	
重量 Weight	kg	35		30		130	
安装方式 Installation		地面/支架 Floor/Stand		地面/支架 Floor/Stand		悬挂 Suspension	