

基本规格 SPECIFICATIONS	适用原料	Materia	PE PP PVC PA...
	最大制品容积	MAX container capacity	5 L
	机头数	Number of die	1,2,3,4,6 Set
	机器外形尺寸（长×宽×高）	Machine Dimension (L×W×H)	3.6×2.2×2.36 m
	机器重量	Total weight	5.5 Ton
锁模系统 CLAMPING	锁模力	Clamping force	75 kN
	模板间距	Platen opening strokes	180–480 mm
	模板行程	Toggle stroke	300 mm
	最大模具尺寸（宽×高）	Max mould size(W×H)	430×470 mm
挤出系统 EXTRUDER UNIT	螺杆直径	Screw diameter	70 mm
	螺杆长径比	Screw L/D ratio	24 L/D
	塑化能力	(HDPE) Plasticizing capacity	70 Kqh
	螺杆加热段数	Screw heating zone	3 zone
	螺杆加热功率	Screw heating power	14.1 kw
	螺杆风机功率	Fan power	0.18 kw
	挤出电机功率	Extruder driving power	18.5 kw
机头 DIE HEAD	机头加热段数	Die head heating zone	2 zone
	机头加热功率	Power of die heating	6.5 kw
能耗 ENERGY-CONSUMPTION	总装机功率	Total power of machine	49.14 kw
	油泵电机功率	Power of the electric motor	9.5 kw
	气源压力	Air pressure	0.6–0.8 Mpa
	平均能耗	Average energy consumption	28 kw
	压缩空气用量	Consumption compression air	1.2 m ³ /min
	冷却水用量	Consumption cooling water	40 L/min